

Pochłaniacz Oparów

QUICK TF9



Pochłaniacz Oparów

QUICKTF9



Cechy

- Duży przepływ powietrza i silne zasysanie. Specjalnie zaprojektowany do oczyszczania powietrza przy pracy z sprzętem przemysłowym, takim jak piec rozplwowy, fala lutownicza, znakowanie laserowe czy cięcie płytek PCB itp.
- Możliwość odprowadzania oparów na zewnątrz pomieszczenia.
- Worek na pył o dużej pojemności oraz dolny wlot powietrza umożliwiając zbieranie większej ilości zanieczyszczeń i wydłużając cykl wymiany materiałów eksploatacyjnych.
- Opcjonalna wersja wykonana z materiałów trudnopalnych do zastosowań w środowiskach o podwyższonej temperaturze.
- Modułowa konstrukcja z czterema filtrami, które można dobrać w zależności od rodzaju zastosowania.
- Inteligentny system przypominania o wymianie filtrów zapewnia dokładne planowanie cyklu eksploatacji i ogranicza straty.
- Ergonomiczna konstrukcja z wyświetlaczem LCD, blokadą klawiszy, obrotowymi kółkami i bocznymi drzwiami ułatwiającymi wymianę filtrów.
- Możliwość komunikacji z PLC lub komputerem poprzez interfejs RS485, umożliwiającą inteligentne sterowanie.

Specyfikacja

Model	QUICK TF9
Moc znamionowa	750 W
Wydajność przepływu	950 m ³ /h
Zasilanie	220 V
Ciśnienie statyczne	3600 Pa
Poziom hałasu	≤70 dB
Wymiary	1050*490*470 mm
Masa	ok. 54 Kg

Zastosowanie

Pochłaniacz TF9 znajduje szerokie zastosowanie w filtracji oparów lutowniczych oraz podczas procesów takich jak cięcie tworzyw sztucznych laserem, lutowanie laserowe czy znakowanie laserowe.



Lutowanie rozplwowe SMT



Lutowanie ręczne



Znakowanie laserowe



Lutowanie falą selektywną

Akcesoria Stand.



Worek na pył




Przewód odciągowy



Filtr pośredni



Filtr HEPA



Filtr z węglem aktywnym (AC)