

Opis:

Ultradźwiękowy miernik wysokości przewodów to przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze urządzenie. Umożliwia wykonywanie pomiarów wysokości przewodów, co jest szczególnie przydatne podczas prac konserwacyjnych w sieciach elektrycznych. Model AR600E z adapterem poziomym może być również używany do pomiaru głębokości (np. szyby windy lub studni), pod warunkiem, że miejsce pomiaru ma wystarczającą szerokość, aby zapewnić prawidłowe odbicie fali ultradźwiękowej.

Typowe zastosowania pomiarów:

- Energetyka i sieci napowietrzne.
- Leśnictwo (np. gałęzie drzew).
- Przemysł i górnictwo.
- Szyby windowe.
- Głębokość studni.

Cechy:

- Tryb BOT (pomiar wysokości 6 najniższych kabli)
- Tryb TOP (pomiar wysokości 6 najwyższych kabli)
- Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym
- Podświetlany wyświetlacz



Specyfikacja:

Zakres pomiarowy	3–23 m
Zakres (dla kabla min. 25 mm)	3–23 m
Zakres (dla kabla min. 12 mm)	3–15 m
Zakres (dla kabla min. 5,5 mm)	3–12 m
Zakres (dla kabla min. 2,5 mm)	3–10 m
Zakres pomiaru w poziomie	3–18 m
Zakres temperatury pracy	-10°C ~ +40°C
Rozdzielczość (dla zakresu <10 m.)	5 mm
Rozdzielczość (dla zakresu >10 m.)	10 mm
Dokładność pomiaru	±0,5% ±2 cyfry
Minimalna odległość między przewodami	150 mm
Automatyczne wyłączenie	Po 120 s
Alarm niskiego poziomu baterii	7,2 V ±0,2 V
Przełączanie jednostek metrycznych/calowych	°C/°F/M(metr)/INCH/FT
Napięcie zasilania	9 V (bateria typu 6F22)
Żywotność baterii	20 godzin (ciągłej pracy)
Masa urządzenia	200g
Wymiary urządzenia	75x72x200 mm

